

# Pravilnik o obliku i obveznom sadržaju natpisnih ploča Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Na temelju članka 77. stavka 2. Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (Narodne novine, broj 52/09.) Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije na 5. sjednici, održanoj 1. prosinca 2009., donio je PRAVILNIK O OBLIKU I OBVEZNOM SADRŽAJU NATPISNIH PLOČA HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

## Opća odredba

### Članak 1.

#### (sadržaj pravilnika)

Ovim se pravilnikom propisuje oblik i obvezatni sadržaj, izgled i način isticanja natpisne ploče ovlaštenih inženjera geodezije koji, u skladu sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (u dalnjem tekstu: Zakon) i Statutom Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (u dalnjem tekstu: Statut Komore), poslove obavljaju samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije, odnosno u zajedničkom geodetskom uredu.

Ovim se pravilnikom propisuje i oblik, sadržaj, izgled i način isticanja natpisne ploče Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (u dalnjem tekstu: Komora).

#### Sadržaj natpisne ploče

### Članak 2.

#### (natpisna ploča Komore)

Natpisna ploča Komore sadržava: grb Republike Hrvatske, naziv "Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije", logotip (znak) Komore.

### Članak 3.

#### (natpisna ploča ureda ovlaštenog inženjera geodezije)

Natpisna ploča ureda ovlaštenog inženjera geodezije sadržava: logotip (znak) Komore, naziv "Ured ovlaštenog inženjera geodezije", ime i prezime ovlaštenog inženjera geodezije, stručni i akademski stupanj i sjedište ureda.

Skraćeni naziv ureda sadrži: „Ured ovlaštenog inženjera geodezije“, te ime i prezime.

Naziv ureda ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

### Članak 4.

#### (natpisna ploča zajedničkoga geodetskog ureda)

Natpisna ploča zajedničkoga geodetskog ureda sadržava: logotip (znak) Komore, naziv "Zajednički geodetski ured", imena i prezimena članova zajedničkoga geodetskog ureda, stručni i akademski stupanj, i sjedište ureda.

Naziv ureda ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

## Dvojezična ili višejezična natpisna ploča

### Članak 5.

#### (dvojezična i višejezična natpisna ploča)

U slučaju isticanja dvojezične ili višejezične natpisne ploče u skladu sa Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, dvojezična ili višejezična natpisna ploča ispisuje se tako da se tekst na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ispisuje na prvom mjestu.

## Izgled i isticanje natpisne ploče

### Članak 6.

#### (izgled natpisne ploče)

Natpisna ploča Komore sljedećih je dimenzija: širina 60 cm i visina 53 cm. Izrađena je u poliranom sjajnom čeliku (13 cm) i poliranom mat nehrđajućem čeliku (40 cm). Dodata je sitotisk u crvenoj boji, grb Republike Hrvatske je u kromu 3d. Grb Republike Hrvatske stavlja se na sredinu natpisne ploče u dio od sjajnoga poliranog čelika.

Naziv "Ured ovlaštenog inženjera geodezije" ili "Zajednički geodetski ured" ispisuje se na natpisnoj ploči četverokutnog oblika, širine 50 cm i visine 30 cm, a materijal je eloksirani aluminij s folijom. Logotip (znak) Komore tiska se u foliji u dvije boje na svijetlosivoj podlozi. Tekst natpisne ploče mora biti tiskan slovima u srebrno-sivoj boji na antracit podlozi, a tip slova je helvetica.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dvojezična ili višejezična natpisna ploča može biti 70 cm širine i 50 cm visine.

### Članak 7.

#### (isticanje natpisne ploče)

Natpisna ploča Komore mora biti istaknuta uz ulaz u poslovni prostor u kojem je sjedište Komore, sukladno Uredbi o natpisnoj ploči i zaglavju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti.

Natpisnu ploču uredi za obavljanje stručnih geodetskih poslova dužni su istaknuti pored ulaza u zgradu u kojoj je smješten ured.

Natpisna ploča po izgledu, veličini ili obliku ne smije imati reklamno obilježje.

**Isticanje natpisne ploče na zgradi**

**koja je kulturno dobro**

**Članak 8.**

**(isticanje natpisne ploče na zgradi**

**koja je kulturno dobro)**

Izgled, mjesto isticanja i način postavljanja natpisne ploče na zgradi koja je kulturno dobro određuje se u skladu s propisima o zaštiti kulturnih dobara, uz obvezu pribavljanja prethodnoga mišljenja tijela državne uprave mјerodavnoga za zaštitu kulturnih dobara prema mjestu gdje se kulturno dobro nalazi.

**Naknada za korištenje natpisnih ploča**

**Članak 9.**

Uredi za obavljanje stručnih geodetskih poslova za korištenje natpisne ploče plaćaju Komori jednokratnu naknadu u

visini troška njezine izrade.

Komora je vlasnik ploče iz stavka 1. ovoga članka.

**Prijelazne i završne odredbe**

**Članak 10.**

**(izdavanje natpisnih ploča)**

Natpisne ploče koje je izdala Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu ostaju u primjeni do izdavanja novih koje će izdati Komora.

**Članak 11.**

**(stupanje pravilnika na snagu)**

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 003-00/09-01/3

Ur. broj: 507-02-01-09-2

Zagreb, 01. prosinca 2009.

*Predsjednik Hrvatske Komore ovlaštenih inženjera geodezije*

*Branko Kleković, dipl. ing. geod., v. r.*

